



SWEBOR STÅL

MESSERSTAHL



ABMESSUNGEN

PROFIL (mm)	B (mm)	T (mm)	GEWICHT (kg/m)	F°	LÄNGE (MAX.) (mm)
52 x 16	52	16	5,6	30	4700
100 x 12	100	12	8,8	22	6100
100 x 16	100	16	11,6	25	6100
100 x 20	100	20	13,2	22	6100
125 x 16	125	16	14,7	30	6100
150 x 16	150	16	17,8	25	6100
150 x 20	150	20	22,1	23	6100
200 x 20	200	20	30,1	25	6100
200 x 25	200	25	37,3	25	6100
200 x 30	200	30	44,1	25	6100
250 x 25	250	25	47,3	25	6100
250 x 30	250	30	56,1	25	6100
270 x 30	270	30	60,9	25	6100
270 x 35	270	35	70,6	25	6100
290 x 40	290	40	86,6	n.A.	6100
300 x 30	300	30	66,0	23	6100
300 x 35	300	35	77,7	23	6100
300 x 40	300	40	89,4	23	6100
300 x 50	300	50	110,1	n.A.	6100
300 x 60	300	60	136,0	n.A.	6100
350 x 60	350	60	168,0	n.A.	6100
400 x 40	400	40	121,6	n.A.	6100
400 x 50	400	50	150,1	n.A.	6100
500 x 50	500	50	200,0	n.A.	6100
600 x 60	600	60	288,0	n.A.	6100

Maßangaben für B1, T1, H und R auf Anfrage

QUALITÄT

SB-40 (400HB)
SB-50 (500HB)

TOLERANZEN

DIE TOLERANZEN FÜR DIE WERTE B, B1, T UND T1 KÖNNEN
BEI BEDARF NACHGEREICHT WERDEN.

ABFASEN F:	+ 2° / - 2°	
GERADHEIT:	MAXIMALE ABWEICHUNGEN	2,5 mm / m BEI MAX. 10 mm / 6 m
EBENHEIT:	MAXIMALE ABWEICHUNGEN	3,0 mm / m BEI MAX. 10 mm / 6 m

OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT

Wärmebehandelte Walzoberfläche.

VERPACKUNG

gebündelt, max. 2000 kg/Bündel

ZEUGNIS

Die Daten von Analysen und Härteprüfungen können nach Übereinkommen beigefügt werden.