




SWEBOR STÅL

UNTERSCHRAUBMESSER



ABMESSUNGEN (WEITERE AUF ANFRAGE)

PROFIL (mm)	B (mm)	T (mm)	GEWICHT (kg/m)	F°	LÄNGE (MAX.) (mm)
152 x 19	152	19	20,1	25	6100
203 x 19	203	19	28,4	25	6100
203 x 25	203	25	38,5	25	6100
254 x 25	254	25	48,6	25	6100
254 x 32	254	32	61,4	25	6100
330 x 25	330	25	61,1	22,5	6100
330 x 28,5	330	28,5	70,2	22,5	6100
330 x 35	330	35	87,0	22,5	6100
330 x 41	330	41	102,5	22,5	6100
360 x 30	360	30	75,6	22,5	6100
360 x 35	360	35	89,7	22,5	6100
360 x 40	360	40	103,9	22,5	6100
360 x 45	360	45	118,0	22,5	6100
406 x 25	406	25	74,8	22,5	6100
406 x 28,5	406	28,5	86,0	22,5	6100
406 x 32	406	32	97,1	22,5	6100
406 x 35	406	35	106,7	22,5	6100
406 x 41	406	41	125,8	22,5	6100

Maßangaben für B1 und T1 auf Anfrage

QUALITÄT

SB-40 (400HB)
SB-50 (500HB)

TOLERANZEN

DICKE T: +/- 0,5 mm
BREITE B: + 1,5 /- 4,5 mm
GERADHEIT: MAXIMALE ABWEICHUNGEN @ 2,5 mm / m BEI MAX. 10 mm / 6 m
EBENHEIT: MAXIMALE ABWEICHUNGEN @ 3,0 mm / m BEI MAX. 10 mm / 6 m

OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT

Wärmebehandelte Walzoberfläche.

VERPACKUNG

gebündelt, max. 2000 kg/Bündel

ZEUGNIS

Die Daten von Analysen und Härteprüfungen können nach Übereinkommen beigelegt werden.