



SWEBOR STÅL

VERSCHLEIBSTREIFEN

QUALITÄT	SB-40 (400HB) SB-50 (500HB)
ABMESSUNGEN	DICKE: 10 - 60 mm (gilt nicht für das gesamte Breitenspektrum) BREITE: 80 - 250 mm LÄNGE: max. Länge 6100 mm.
TOLERANZEN	DICKE: 10 - 20 mm ± 0,5 mm (20) - 40 mm ± 1,0 mm (40) - 60 mm ± 1,5 mm BREITE: 80 - 100 mm ± 1,5 mm (100) - 120 mm ± 2,0 mm (120) - 150 mm ± 2,5 mm (150) - 250 mm ± 3,0 mm LÄNGE: - 0 + 50 mm GRADHEIT: maximale Abweichungen 4,0 mm / m - max. 10 mm / 6 m EBENHEIT: maximale Abweichungen 4,0 mm / m - max. 10 mm / 6 m
GEWICHT	Das Gewicht wird mit einer spezifischen Dichte von 8 g/cm ³ berechnet.
OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT	Wärmebehandelte Walzoberfläche.
VERPACKUNG	gebündelt, max. 2000 kg/Bündel
ZEUGNIS	Die Daten von Analysen und Härteprüfungen können nach Übereinkommen beigefügt werden.